

HIDROLAQUEADOS AGE



MAQUINARIA



Bona Belt

Se destaca sin duda entre otras lijadoras de banda por su potente motor. El cual ofrece más potencia de lijado.



Bona FlexiSand 1.9

Se utiliza para una gran variedad de trabajos como el lijado hasta la madera virgen de un piso de madera, un lijado superficial o entre capas de acabado, la aplicación de aceites o el lijado de concreto o cemento. Tiene más potencia de lijado en superficies duras. Con sistema de contención de polvo.



Lagler Flip

Máxima eficiencia para un lijado perfecto y cómodo de bordes y esquinas.

El motor tiene un enorme poder de succión, para trabajar casi sin polvo.



Fein Multimaster Top

El potente sistema de uso universal para obras en interiores y de renovación con un amplio equipamiento de accesorios para una extraordinaria versatilidad de aplicación.



Fein MSF636-1

Lijadora excéntrica extremadamente potente con aspiración de polvo óptima para todas las superficies.



Bona Power Drive

Técnica de lijado sin dirección, Cuatro discos giratorios que reduce la necesidad de lijar los bordes. Aseguran una mayor potencia para un excelente rendimiento en el lijado de madera.



Kärcher Aspiradora NT 70/2 Me Classic

Aspiradora en seco y húmedo. Gran potencia de aspiración de cualquier tipo de polvo, líquidos o suciedad gruesa.



Gamma Aspiradora

Mochila 4 litros.
Aspiración en seco.

SECUENCIA DE LIJADO

El primer paso para obtener un buen resultado es el proceso de Lijado. El mismo influye directamente en el resultado final de la madera.

Si no se realiza un lijado adecuado, la terminación no será la esperada y dará un resultado muy por debajo de la calidad esperada.

El objetivo del lijado es eliminar el daño en la madera permitiendo nivelar y alisar

HIDROLAQUEADOS AGE

la superficie, proporcionando una condición ideal para la aplicación del poliuretano acuoso.

Se debe pulir el piso con cuatro lijas (la cantidad depende del estado de la madera, nuestra idea siempre es empezar el lijado en el menor grano posible) de granulometrías distintas, gruesa, mediana, fina y una lija última extremadamente fina, que permite sellar poros en la madera y que esta no absorba los productos que mas tarde se le aplicaran para brindarle protección.

Nuestro pulido no genera polvillo, todas las máquinas empleadas en el proceso son de última generación y poseen absorción total.

HIDROLAQUEADO

Acabado más resistente que reemplaza al plastificado tradicional, dando al piso un aspecto mucho más natural y cálido, mostrando las virtudes y cualidades de la madera.

Resalta la veta y textura de la madera.

HIDROLAQUEADOS AGE

No modifica, no oscurece ni enrojece el color de las maderas.

No posee olor ni residuos (no es tóxico a diferencia del plastificado tradicional).

Secado rápido.

Permite hacer service de mantenimiento sin necesidad de requerir nuevo pulido a fondo.



Bona Novia

Barniz al agua monocomponente especialmente diseñado para el tratamiento de suelos de madera residenciales con un tráfico normal. Además ofrece una superficie homogénea y una bonita coloración.

HIDROLAQUEADOS AGE

Bona Mega



Innovadora fórmula Cross-link, que reacciona con el oxígeno del aire, proporcionando al acabado la dureza y resistencia de un acabado de dos componentes.

Bona Traffic



Barniz al agua para pisos de madera más resistentes. Ofrece una alta protección tanto para pisos de madera colocados en zonas comerciales así como en viviendas. Es extremadamente resistente a los arañazos, manchas, tránsito de personas, productos químicos y muchos otros elementos. Una de las características del barniz Bona Traffic es que es prácticamente invisible proporcionando a los pisos de madera una apariencia de haber sido aceitado.

Bona Prime Classic



Imprimación acuosa de acrilato de un componente, diseñado para aplicar en suelos de madera antes de revestir con acabados acuosos Bona. Ofrece una superficie con cuerpo y reduce el riesgo de pegado lateral. Adecuado para prácticamente todo tipo de suelos y no amarillea.

HIDROLAQUEADOS AGE



WS Life

Acabado al agua monocomponente a base de resinas de poliuretano-acrilato.

Acabado de 1 componente a base de agua para suelos de madera. Para un uso normal.



WS EasyFinish

Acabado acrílico poliuretánico monocomponente de alta calidad y versátil.

La excelente durabilidad es comparable con la de los productos de dos componentes. Resistencia al deslizamiento para suelos deportivos.



WS 2K Duo

Acabado de poliuretano bicomponente, de alta calidad, a base de agua .

Altamente resistente a la abrasión y productos químicos. También disponible con una fórmula especial antideslizante para una mayor resistencia al deslizamiento. Nivel de uso: áreas muy frecuentadas.

Endurecedor

Para niveles de brillo semibrillante, mate y antideslizante: Endurecedor B1. Para extramatto de nivel de brillo: Endurecedor B2. Para brillo de nivel de brillo: Endurecedor B3.



WS EasyPrime

Sellador a base de agua para suelos de madera a base de poliuretano-resinas de acrilato.

Reduce la tendencia de unión lateral de acabados al agua.
Excelente tasa de cobertura.



Bona Hard Wax Oil

A base de aceites naturales y modificados para una protección superior de pisos de madera. Aporta un aspecto cálido de un piso aceitado y una protección a las manchas y al desgaste. Fácil de mantener y con la opción de hacer reparaciones puntuales en pequeños sitios, posee una composición única totalmente ecológica y libre de cobalto y otros productos tóxicos. Posee un bajo nivel de olor. Puede ser usada en pisos con calefacción radiante.

HIDROLAQUEADOS AGE

Bona Craft Oil 2K



Rendimiento, versatilidad y diseño: obtenga el acogedor aspecto y tacto de un suelo aceitado, con la protección de un barniz. Proporciona un tiempo de secado acelerado y una reforzada resistencia al desgaste. Funciona perfectamente en una amplia variedad de especies de maderas, incluso aquellas que suelen ocasionar problemas con otros productos. Ofrece una hermosa y fuerte superficie resistente al agua y a las manchas y queda lista para un uso moderado en tan solo 8 horas.

PALLMANN



Laca de un componente a base de agua para pisos de madera en áreas residenciales, así como en áreas normales hasta áreas de alto desgaste.



Sellador de 1 componente a base de agua para pisos de madera de alta resistencia en locales, residencia doméstica y comerciales.



Barniz de suelo de madera a base de agua, 2 componentes, producido mezclando PALL-X 98 GOLD A y PALL-X 98 GOLD B (endurecedor). Muy alta resistencia al fuerte desgaste químico y mecánico. Resistencia al deslizamiento para suelo deportivo.

HIDROLAQUEADOS AGE



Relleno de juntas a base de agua con buena viscosidad para evitar el fallo de la junta.



Exclusivo acabado de dos componentes produce una superficie mate, aterciopelada y uniforme que repele la suciedad y el agua. Las propiedades de secado rápido de Magic Oil 2K permiten que el acabado se complete rápidamente, por lo que es un producto perfecto para usar en aplicaciones comerciales.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

